


Grundkörper Wandablauf Scada DN 50, mit befestigter Dichtmanschette



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48000M

GTIN: 4026092079096

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Preisgekröntes Design
- Flexible & komfortable Einbaumöglichkeiten
- Alternativer Geruchsverschluss Multistop

Beschreibung

Der Grundkörper für Wandabläufe Scada ist in der Kombination mit den Ablaufblenden Scada zur Wand-/Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet, ist mit einem Geruchsverschluss ausgestattet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

| | |
|---|--|
| System: | 125 |
| Heizung: | ohne |
| Beleuchtung: | ohne |
| Abdichtung am Grundkörper: | werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534 |
| Sperrwasserhöhe: | 22 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 0,5 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Nennweite (DN): | 50 |
| Außendurchmesser (DA): | 58 mm |
| ATEX zertifiziert: | nein |
| Geruchsverschluss: | inklusive |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto: | 1,21 kg |
| Gewicht brutto: | 1,94 kg |
| Länge: | 362 mm |
| Breite: | 195 mm |
| Höhe: | 353 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 400 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 300 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 270 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | ABS |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Rahmen Material: | ABS |
| Aufsatzstück Material: | ABS |