

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28027
GTIN: 4026092058640
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 27,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 3000
Anschlussstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 16 m
Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW
Leistung P2: 2,7 kW
Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp:
Nennstrom:

Direktanschluss
5,4 A