

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28063
GTIN: 4026092058824
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 32 kg
Gewicht brutto: 34 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500-S1
Anschlusstyp: Direktanschluss
Betriebsspannung: 400 V
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 20 m
Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 4,5 kW
Leistung P2: 3,7 kW
Betriebsart: S1
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Nennstrom: 7,7 A

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp:

Direktanschluss