

Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28301
GTIN: 4026092038413
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit Schneideinrichtung und Schwimmer inkl. Halterung für fäkalienhaltiges Abwasser

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ausführung | |
| Pumpensteuerung: | Schwimmerschalter |
| Allgemeine Merkmale | |
| Norm: | EN 12050-1 |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 10,47 kg |
| Gewicht brutto: | 10,8 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 379 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 326 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 293 mm |
| Fördereinrichtung | |
| Pumpe: | SPZ 1000 |
| Anschlusstyp: | Schuko 2-polig |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennstrom: | 5,2 A |
| Schutzklasse: | I |
| Isolationsklasse: | F |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0,97 |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m/48h) |
| Temperaturüberwachung: | integriert |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 35 °C |
| Förderhöhe max.: | 10 m |
| Drehzahl: | 2800 U/min |
| Leistung P1: | 1,2 kW |
| Leistung P2: | 0,7 kW |

| | |
|---|--------------------------------|
| Betriebsart: | S3 - 50 % |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |
| Steuerung | |
| Anschlussstyp: | Schuko 2-polig |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |