

Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit verlängertem Druckabgang



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28739
GTIN: 4026092051979
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit verlängertem Druckabgang und Schneideinrichtung für fäkalienhaltiges Abwasser, anschlussfertig mit codiertem Stecker

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 9,67 kg
Gewicht brutto: 10,37 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPZ 1000
Anschlussstyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C
Förderhöhe max.: 10 m
Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW
Leistung P2: 0,7 kW
Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Lauftrad Typ:	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	5,2 A
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlussstyp:	codierter Stecker
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A