


Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28755
 GTIN: 4026092055007
 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010
 Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau
 Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,47 kg
 Gewicht brutto: 3,19 kg
 Verpackungsmaß Länge: 330 mm
 Verpackungsmaß Breite: 250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Steuerung

Schaltgerät: Comfort
 Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	nein
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	2,5 - 4 A