

Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 29121
GTIN: 4026092007853
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer:	ja
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm
Gewicht netto:	2,97 kg
Gewicht brutto:	3,3 kg
Aussparungsmaß Breite:	320 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Einbautiefe:	216 - 266 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	380 mm
Breite:	290 mm
Verpackungsmaß Länge:	380 mm
Verpackungsmaß Breite:	295 mm
Verpackungsmaß Höhe:	257 mm

Behälter/Grundkörper

Zulauf Nennweite (DN): 70 mm
Zulauf Anzahl: 2
Material Grundkörper: PP
Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: schwarz
Abdeckung Breite: 187 mm
Abdeckung Länge: 187 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Kunststoff
Schlammeimer: ja