

## Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 29121  
 GTIN: 4026092007853  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

### Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

#### Ausführung

Schlammeimer:	ja
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Geruchsverschluss:	inklusive

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm
Gewicht netto:	2,97 kg
Gewicht brutto:	3,3 kg
Aussparungsmaß Breite:	320 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Einbautiefe:	216 - 266 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	380 mm
Breite:	290 mm
Verpackungsmaß Länge:	380 mm
Verpackungsmaß Breite:	295 mm
Verpackungsmaß Höhe:	257 mm

#### Behälter/Grundkörper

Zulauf Nennweite (DN):	70 mm
------------------------	-------

Zulauf Anzahl: 2  
Material Grundkörper: PP  
Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Abdeckung Breite: 187 mm  
Abdeckung Länge: 187 mm  
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Verriegelung: verschraubt  
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Rahmen Breite: 200 mm  
Rahmen Länge: 200 mm  
Aufsatzstück Material: Kunststoff  
Schlammeimer: ja