


Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48978

GTIN: 4026092007990

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System:

200

Abdichtung am Aufsatzstück:

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)
nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

W3-I

Allgemeine Merkmale

Nachhaltig:

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:

12 - 25 mm

Gewicht netto:

2,22 kg

Gewicht brutto:

2,81 kg

Durchmesser:

320 mm

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:

150 mm

Verpackungsmaß Länge:

360 mm

Verpackungsmaß Breite:

360 mm

Verpackungsmaß Höhe:

250 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Bodenbelaghöhe min.:	12 mm
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
RutschhemmkLASSE:	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Bodenbelaghöhe max.:	26 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS