

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 146x146 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54915
 GTIN: 4026092072462
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnenschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:

Hinweis Einbau:

Abdichtung am Aufsatzstück:

125

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto:

2,7 kg

Gewicht brutto:

2,86 kg

Länge:

246 mm

Breite:

246 mm

Höhe:

110 mm

Verpackungsmaß Länge:

247 mm

Verpackungsmaß Breite:

247 mm

Verpackungsmaß Höhe:

180 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:

Gitterrost

Abdeckung Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Höhe:	15 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	146 mm
Rahmen Länge:	146 mm
Bodenbelagshöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm