


Grundkörper Ferrofix DN 100, senkr., mit GV und Schlammeimer



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55100
GTIN: 4026092107492
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\approx 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau

Ausführung

System:	185
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	201 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Gewicht netto:	5 kg
Gewicht brutto:	5 kg
Breite:	260 mm
Höhe:	230 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:
Material Grundkörper:
Stutzen Ausführung:

1
Edelstahl 1.4301 (V2A)
senkrecht