


## Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 300x300, Git. M125



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55154  
 GTIN: 4026092107799  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

### Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ■ 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

#### Ausführung

System:	185
Schlammweimer:	ja
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	waagrecht
Klebeflansch Höhe:	15 mm

#### Allgemeine Merkmale

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	waagrecht
Klebeflansch Höhe:	15 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

**Abmessungen**

Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	240 mm

**Behälter/Grundkörper**

Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Stutzen Ausführung:	waagrecht

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	M 125 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja

**Rost**

Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
----------------	------------------------