

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, V2A, 200 x 200 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 57410-KF
 GTIN: 4026092093283
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System:	200
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinflussklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:	nein
--------------------	------

Abmessungen

Gewicht netto:	3,11 kg
Gewicht brutto:	3,62 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	110 mm
Verpackungsmaß Länge:	360 mm
Verpackungsmaß Breite:	360 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe:	15 mm
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)

Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm