


## Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Gitterrost, L 15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 59305

GTIN: 4026092103012

Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

### Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

#### Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,8

#### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Geruchsverschluss:	inklusive

#### Abmessungen

Gewicht netto:	1 kg
Gewicht brutto:	3,1 kg
Bauhöhe max.:	107 mm
Länge:	223 mm
Breite:	148 mm
Höhe:	107 mm
Verpackungsmaß Länge:	254 mm
Verpackungsmaß Breite:	147 mm
Verpackungsmaß Höhe:	100 mm

Behälter/Grundkörper  
Auslauf Anzahl: 1  
Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale  
Abdeckungsart: Gitterrost  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Breite: 138 mm  
Abdeckung Länge: 138 mm  
Verriegelung: unverriegelt  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Rahmen Breite: 148 mm  
Rahmen Länge: 148 mm  
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)