



## Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 67986  
 GTIN: 4026092085493  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

#### Ausführung

System: 200

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 4,4 kg  
 Gewicht brutto: 4,9 kg  
 Durchmesser: 218 mm  
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück  
 Verpackungsmaß Länge: 340 mm  
 Verpackungsmaß Breite: 340 mm  
 Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	300 mm
Rahmen Länge:	300 mm
Aufsatzstück Material:	Kunststoff