

Austauschpumpe Aquadive SPF 1300 230 V



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680535

GTIN: 4026092075012

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, SPF 1300 für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Kabellänge: 5 m

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 9,39 kg

Gewicht brutto: 10,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 379 mm

Verpackungsmaß Breite: 326 mm

Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1300

Anzahl Pumpen: 1

Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: Direktanschluss

Betriebsspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 6,4 A

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98

Schutzart Pumpe: IP 68

Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 9,2 m

Drehzahl: 2600 U/min

Leistung P1:	1,5 kW
Leistung P2:	0,91 kW
Betriebsart:	S3 - 10 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Anschlusstyp:	Direktanschluss