

Austauschpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmerschalter, Größe 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680828

GTIN: 4026092085547

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive GTF 500, steckerfertig montiert, mit Schwimmerschalter, für fäkalienfreies Abwasser.

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto: | 5,95 kg |
| Gewicht brutto: | 6,3 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 276 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 241 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 265 mm |

Fördereinrichtung

| | |
|---|--------------------------------|
| Pumpe: | GTF 500 |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennstrom: | 2,7 A |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Förderhöhe max.: | 8 m |
| Drehzahl: | 2800 U/min |
| Leistung P1: | 0,6 kW |
| Leistung P2: | 0,36 kW |
| Betriebsart: | S1 |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |

Steuerung

| | |
|---|--------|
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |