

Umrüstsatz Staufix FKA DN 100-200, ab 01/2011, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 80093
GTIN: 4026092048245
Preisgruppe: 30

Beschreibung

Der Umrüstsatz ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss.

Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Mit dem Umrüstsatz können Staufix SWA und Controlfix zum Rückstauverschluss Staufix FKA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 13564
Nennweite (DN):	100-200
Hinweis Nennweite:	Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	Einbau in die Bodenplatte
Rückstauschutz:	Typ 3
Schutzart Motor:	IP 68 (3m/48h)
Kabellänge:	5 m
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	5,83 kg
Gewicht brutto:	6,79 kg
Verpackungsmaß Länge:	600 mm
Verpackungsmaß Breite:	400 mm
Verpackungsmaß Höhe:	420 mm

Steuerung

Schaltgerät:	Comfort
Alarmgeber:	optischer Sonde

Instrument Niveauerfassung:	optische Sonde
Art Niveauerfassung:	optisch
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:	1,4 m
Potentialfreier Kontakt:	optional
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	ja
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja