

## Hofablauf System 400, DN 100, A, Tauchbogen

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851102A-HANN  
GTIN: 4026092090800  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

### Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

#### Ausführung

System: 400  
Heizung: ohne  
Schlammeimer: ja

#### Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz  
Norm: EN 752  
Nennweite (DN): 100  
Außendurchmesser (DA): 110 mm  
ATEX zertifiziert: nein  
Geruchsverschluss: inklusive

#### Abmessungen

Gewicht netto: 47 kg  
Gewicht brutto: 47 kg  
Aussparungsmaß Breite: 535 mm  
Aussparungsmaß Länge: 585 mm  
Einbautiefe: 515 - 720 mm  
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück  
Verpackungsmaß Länge: 800 mm  
Verpackungsmaß Breite: 700 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 1025 mm

#### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1  
Material Grundkörper: Kunststoff  
Stutzen Ausführung: waagrecht

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost rund  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz

Abdeckung Breite:	400 mm
Abdeckung Länge:	400 mm
Oberfläche:	erodiert
Belastungsklasse:	A 15 (EN 124)
Rahmen Breite:	400 mm
Rahmen Länge:	400 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja