

Dichtset Kabelleerrohr 400V zur schachtseitigen Abdichtung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 85404
GTIN: 4026092102985
Preisgruppe: 60

Beschreibung

Bestehend aus Hülrohr/Aufnahmerohr, inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 400V.

Technische Daten "Hülrohr"

- Abmessung: D110mm x 760mm
- Einsatz schachtseitig in Kessel Rohrdurchführung DN100
- Weitere Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren in DN 110
- Zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz D100 Technische Daten Dichteinsatz
- Abmessung: D100 (für 99-104mm), L= 65mm - 9 Kabelöffnungen
- Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen
- Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 3,6 kg
Gewicht brutto: 3,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 950 mm
Verpackungsmaß Breite: 265 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm