

Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915881D

GTIN: 4026092055410

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung:

gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilerplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|---------|
| Farbe: | schwarz |
| Material: | PE |
| ATEX zertifiziert: | nein |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 47 kg |
| Gewicht brutto: | 53 kg |
| Gefällesprung: | 160 mm |
| Einbautiefe: | 950 - 1300 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 730 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 700 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 800 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 1200 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|--|--------|
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 205 mm |
| Auslauf Nennweite (DA): | 110 mm |
| Auslauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Zulauf Nennweite (DA): | 110 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Lichte Weite Behälter (LW): | 450 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|---------------------|--------------|
| Abdeckungsart: | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Grauguss |

Abdeckung Farbe:
Belastungsklasse:
Dichtheit:

schwarz
D 400 (EN 124)
geruchs- und tagwasserdicht